




Installationsvejledning MaXXwell CAPRI LUX JY310-2P



Item	name	hole size	number
1	2" directional jet	Ø38	24
4	2.5 double roto jet	Ø46	3
7	3.5 double roto jet	Ø65	12
11	5 double roto jet	Ø95	2
13	200GPM suction	Ø85	4
15	air regulator	Ø44	3
16	water controller	Ø56	1
17	LED light	Ø95	1
20	IP700 panel	/	1
21	filter	/	1
22	waterfall	/	1
24	Ozone nozzle	Ø30	3
25	drain	Ø32	2



Item	name	number	Item	name	number
1	LX Whiripool Pump(LP300)	2	2	Balboa BP6031G1 System	1
3	LX Circulate Pump(WTC50)	1	4	UV light	1
5	Drain	1	6	Over Fall	1
7	Cable Hole	1	8		1

EL-tilslutning:

MaXXwell CAPRI LUX har 1 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **1** kabel til spaen. Der er indgang til kabel (pkt 6) i kabinettet. Ellers kan det bores op gennem bunden af spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*



Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær 2 OG 3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36 hvis ikke de på forhånd er fjernet.



Alt på spaen er 240 V men der skal tilsluttes 400V – 3 faser, nul og jord.

Styringen sørger for fase-fordelingen.

De tre faser er alle markeret BRN. BLU = 0.

Kigger du fra højre mod venstre på styringen er der et hvidt mærkat med grøn pil med et forboret hul, hvor jordledningen kan sættes i den udvendige jordklemme.

Husk altid at tjek indersiden af låget i boksen for placering af faser, jord og nul. Det kan variere fra styring til styring hvordan disse skal placeres i klemmerne. Her findes diagrammer.