
Rengøring og vedligehold ved leje og vandskift af LAIDBACK PRO udendørs spa

Vejledning til servicefolk og rengøringsfolk.

OBS: De aflåste servicelåger på spaen skal vedligeholdes og håndteres som følger:

Husk at spænd møtrikken af og til. Der må ikke være slør i låsen så servicelågen kan slå sig unødigt.

Når lågen afmonteres, må den max trækkes ud som nedenstående billede, før den trækkes opad. Trækkes der blot udad kan det beskadige nedre kabinet.





1 Opfordre altid gæsterne til at efterlade spaen med vand i. Derved sparer I tiden med at fylde før rengøring.

2 Kar og skjulte rør desinficeres med biofilm cleaner / Pipe cleaner plus, i det brugte badevand inden aftømning.

3 Når spaen er desinficeret, tømmes karret. Dette gøres ved at holde vandpåfyld-knappen i karkant nede i cirka 5 sekunder. Hvis der er blokeret for tømning via karkant, gøres dette på styringen bag servicelågen. Brug da knappen: **tømning**.





Tømmes spaen via karkant er den låst i 60 eller 120 minutter.

Tømmes spaen via tømning på styring, kan vandpåfyld startes umiddelbart efter

4 Når spaen er tømt for vand, rengøres vandlinjen og spaen tørres af indvendigt.

Følg bureauets anvisning omkring rengøring af karret.

5

Tag filteret op af filterhuset i spaen.

Tag det rengjorte filter og skyld dette grundig inden det placeret i filterhuset.

Placér det brugte filter i filterbeholderen indeholdende filterrens opløsning.

Der er altid ét ekstra filter med til ombytning.





6

Påfyld nu nyt vand ved at trykke en enkelt gang på vandpåfylds knappen igen i cirka 3 sekunder.



7

Der skal nu fyldes Tab twenty, langtidsvirkende klortablet, i klorinatoren. Dette gøres ved at skrue låget af toppen (se billede).

Husk at luk for vandgennemstrømning vha. kuglehanerne. På hver side af klorinatoren.

Brug eventuelt Sunwac 4 i skimmerkurv – dette afhænger af bureauets anvisninger.



8

Ved især frostvejr; tjek da altid at frostsikringen kører, har strøm og er indstillet. Termostat til frostsikring finder du i det aflåste teknikrum under spaens display. Temperaturen skal indstilles til minimum 10 grader og være tændt.



9

Spaen er nu klar til brug. Er dette ikke tilfældet, henvises til brugermanual.

Afkalkning

Spaen skal desuden afkalkes med Descaler efter behov. Det er forskelligt fra område til område hvor ofte dette er nødvendigt.